

PW-3033R (30V/3Ax2 + 5V/3A 環型變壓器)

項 目	PW-3033R
變壓器	環型變壓器
最大輸出功率	195VA
最大溫升	<43°C
額定輸出	0~30V/0~3A 共二組電壓及電流均可變； 另一組為固定輸出+ 5V/3A
定電壓設定	
電源穩壓率	<0.01% + 3mV
負載穩壓率	<0.01% + 5mV
漣波及雜訊	<0.3mV rms
溫度係數	<250PPM/°C
定電流設定	
負載穩壓率	<0.2% + 3mV
電源穩壓率	<0.2% + 5mV
漣波及雜訊	<2mA rms
5V固定輸出端	
穩 壓 率	電源穩壓率 <5mV, 負載穩壓率 <10mV
漣波及雜訊	<1mA rms
輸出電壓值	+5V ±0.25V
最大電流輸出	3A
顯示器	
電 壓	3位數0.56吋 綠色LED, 共2組
電 流	3位數0.56吋 紅色LED, 共2組
解 析 度	電壓0.1V, 電流0.01A
精 確 度	<0.1% ± 2位
一般性	
使用電源	ACV 115/230 ± 10%, 50/60 Hz
外型尺寸	230(W) x 170(H) x 310(D)mm
淨 重	6.9kg