

PW-4032 100 瓦特 直流 電源 供應 器



規格

電源變壓器:	E.I. 型(方型)變壓器
最大連續輸出功率:	105瓦特
外露散熱片最大上升溫度:	< 40°C
等效輸出:	0~30V/0~3A, 5V 固定 / 0~3A; 雙通道輸出

定量電壓模式

負載穩壓率:	± 0.01% + 10mV
電源穩壓率:	± 0.01% + 5mV
連波與雜訊:	< 0.4mVrms

定量電流模式

負載穩壓率:	< 15mA
電源穩壓率:	± 0.01% + 2mA
連波與雜訊:	< 2.5mA rms

5V Fixed Output

穩定電壓值:	電源穩壓 < 5mV, 負載穩壓 < 10mV
連波與雜訊:	< 1.5mVrms
輸出電壓值誤差:	5V ± 0.25V
最大輸出電流:	3A

顯示器

電壓顯示:	4 位數 0.36英吋 綠色LED
電流顯示:	4 位數 0.36英吋 紅色LED
誤差值:	0.05% + 3 位(尾數)

一般性

電源輸入範圍:	ACV 115/230 ± 10%, 50/60Hz
外型尺寸(寬 x 高 x 深):	230 x 170 x 310 公釐
重量:	6.8 公斤

PINTEK

品極電子股份有限公司

台北縣樹林市太平路32號2樓

電話: 02-86859562~3 傳真: 02-86852081

網址 <http://www.pintek.com.tw>

電子信箱: pintek@pintek.com.tw; pintek@ms26.hinet.net

代理商